



技術資料 technical data

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ● RS-485通訊介面 | RS-485 Interface |
| ● 支援Modbus RTU/ASCII | Supports Modbus RTU / ASCII |
| ● LED輸出入狀態指示燈 | LED indicator |
| ● 5000VDC隔離電壓保護 | Isolation voltage: 5000 V DC |
| ● 雙看門狗定時器 | Password Protection |
| ● 抗雷擊保護 | Surge, EFT and ESD protection |
| ● 抗靜電保護 | Dual watchdog timer |
| ● 操作溫度:-20~+75°C | Operation temperature -20~+75°C |
| ● 免費設定監控軟體 RGK | Free PC software "RGK " |

電磁閥常用規格

型號	A-1057	A-1058	A-1068	A-1069	A-1051	A-1055
數位輸出DO	數位輸出DO	數位輸出DO	數位輸出DO	數位輸出DO	數位輸入DI	數位輸出入DIO
工作電壓	10~30VDC/24VAC					
輸入迴路Inputs	---	---	---	---	16點 低電位:<1VDC 高電位:>5~30VDC	8點 低電位:<1VDC 高電位:>5~30VDC
輸出迴路Outputs	12點, Souce晶體管	12點, Sink 晶體管	8點,信號 繼電器	8點, 功率 繼電器	---	8點, Sink 晶體管
輸出連續電流Continuous Current	10-35VDC(1A)	10-40VDC(200mA)	120VAC(0.5A)/30VDC(1A)	250VAC(5A)/30VDC(1A)	---	10-40VDC(200mA)
通訊速率Communication Baud Rate	1200~115200bps					
數位輸出入隔離Isolation	有(5000VDC)					
輸入切換速度Input Operating Frequency	10HZ					
輸出切換速度Output Operating Frequency	繼電器Relay:10HZ / 晶體管Transistor :10HZ					
使用溫度Operation Temperature	-20 to +75 °C					
防護等級Degree Of Protection	IP20					
安裝方式Installation	35mm導軌或牆面安裝 35 mm DIN rail or Flush mounting					
尺寸 (W x H x D) Dimension	76.4*118.2*38.5 mm					